

鋼管（単管パイプ）φ48.6×2.4<sup>t</sup>

型式	長さ (L)	単重	種類		ピンパイプ形状
			ピン加工		
SP-10	1.0m	2.73kg	×	バタのみ取扱	
SP-15	1.5m	4.10kg	×	バタのみ取扱	
SP-20	2.0m	5.46kg	○		
SP-25	2.5m	6.83kg	○		
SP-30	3.0m	8.19kg	○		
SP-35	3.5m	9.56kg	○		
SP-40	4.0m	10.9kg	○		
SP-45	4.5m	12.3kg	○		
SP-50	5.0m	13.6kg	○		
SP-55	5.5m	15.0kg	○		
SP-60	6.0m	16.4kg	○		

鋼管（角パイプ）□-60×2.3<sup>t</sup>

型式	長さ (L)	単重
S-6010	1.0m	4.06kg
S-6015	1.5m	6.09kg
S-6020	2.0m	8.12kg
S-6025	2.5m	10.15kg
S-6030	3.0m	12.18kg
S-6035	3.5m	14.21kg
S-6040	4.0m	16.24kg
S-6045	4.5m	18.27kg
S-6050	5.0m	20.30kg
S-6055	5.5m	22.33kg
S-6060	6.0m	24.36kg
S-6070	7.0m	28.42kg
S-6080	8.0m	32.48kg

鋼管（角パイプ）□-100×3.2<sup>t</sup>

型式	長さ (L)	単重
S-1010	1.0m	9.52kg
S-1015	1.5m	14.28kg
S-1020	2.0m	19.04kg
S-1025	2.5m	23.80kg
S-1030	3.0m	28.56kg
S-1035	3.5m	33.32kg
S-1040	4.0m	38.08kg
S-1045	4.5m	42.84kg
S-1050	5.0m	47.60kg
S-1055	5.5m	52.36kg
S-1060	6.0m	57.12kg
S-1070	7.0m	66.64kg

■緊結金具・他

<p>兼用クランプ 直交 CF-48A 0.7kg 自在 CU-48A</p>	<p>三連クランプ 直交 3CF-48 1.2kg 自在 3CU-48</p>	<p>直線ジョイント (48.6φ用) N-4820 0.6kg</p>	<p>単管ベース (48.6φ) PN-48 0.8kg</p>
<p>角丸クランプ (60角) 直交 KF-4860 0.9kg 自在 KU-4860</p>	<p>角角クランプ (60角) 直交 KF-6060 1.0kg 自在 KU-6060</p>	<p>六役キャッチ CC-48AL 1.15kg</p>	<p>キャッチ (M3パーチ) CC-48M 1.5kg</p>